



Номинальный размер, мм	Внешний диаметр трубы, мм	Номер продукта	Габаритные размеры, мм			Болты	Вес, кг	
			D	L	n - Ø			
50	60,3	GF060E*	165	220	4-Ø18	2-M10x55	1,30	
65	76,1	GF076E*	185	235	4-Ø18	2-M10x70	2,00	
80	88,9	GF089E*	195	255	8-Ø18		2,40	
100	108,0	GF108E*	220	279	8-Ø18		2,50	
100	114,3	GF114E*	224	279	8-Ø18		3,00	
125	133,0	GF133E*	250	312	8-Ø18		3,50	
125	139,7	GF139E*	250	320	8-Ø18		3,50	
150	159,0	GF159E*	280	346	8-Ø22		4,30	
150	168,3	GF168E*	280	346	8-Ø22		4,30	
200	219,1	GF219E*	340	414,3	12-Ø22		2-M12x80	5,61
250	273,0	GF273E*	405	480	12-Ø26			10,1

\* - «Р» или «G»

«Р» - крашенное (красное)

«G» - антикоррозийное покрытие (оцинковка)

**Адаптер фланцевый совместим с фланцами по ГОСТ 12821 (воротниковые).**

**ВНИМАНИЕ!**

При использовании Перехода на фланец с дисковым затвором (межфланцевое соединение с уплотнительной резинкой) необходимо использовать дополнительную металлическую вставку-переходник ИЛИ применять Адаптер фланцевый под муфту (стр. 72) с соединительной муфтой.